



IMPRESSORA DIGITAL TÊXTIL DE SUBLIMAÇÃO

# BM-6160S



Vida útil longa



Auto limpante



Alta estabilidade



Alta eficiência



Alta resolução



Alto desempenho

## FUNIÕES E CARACTERÍSTICAS

### CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON

Adotando EPSON cabeça de impressão micro piezo, tecnologia de quantidade mínima variável, saída de alta resolução.

### MOTOR LEADSHINE

Motor Leadshine, codificador linear de driver de alta resolução, menos erros de comprimento, funcionamento mais estável.

### TENSÃO VARIÁVEL

Ajuste a tensão do cabeçote automaticamente m medida que a temperatura muda e corrige o bocal e o bocal azul.

### CONTINUA A IMPRESSÃO DEPOIS DA ENERGIA DESLIGAR-SE

A impressora ainda mantém os dados de impressão se estiver desligada e pode continuar a imprimir quando for ligada novamente.

### FUNÇÃO INTELIGENTE DE PENA E LOG

Exclusiva pena 2D inteligente e função log, otimizando a bandagem de forma eficaz na impressão, obviamente melhorando a quantidade de impressão.

### TANQUES DE TINTA DE GRANDE CAPACIDADE

Tanques de tinta transparentes com grande capacidade, é conveniente para o operador observar a condição da tinta.

### SAÍDA AUTO CAD

Compatível com saída direta de rascunho Auto CAD.

### COMPATÍVEL COM DIFERENTES SOFTWARES RF

Compatível com diferentes tipos de software de impressão Photoprint e INÉDIT

## PARÂMETROS TÉCNICOS

Cabeçote de impressão		I3200	
Número de cabeçotes de impressão		1	
Resolução		3200DPI	
Número de bocais		3200 (8° 400)	
Velocidade de impressão		3 passadas 25 m2/h 4 passadas 20 m2/h 6 passadas 15 m2/h	
Cores		CMYK	
Largura da impressão		1600 mm	
Largura média		1720 mm	
Tipo de tinta	Tinta a base de água; Tinta a base de solvente ecológico; tinta de sublimação	Gestão de cores	À base de ICC, ajuste de densidade e curvas
Software RF	Photoprint, INÉDIT	Sistema do computador	Win7, Win8, Win10
Porta de transmissão de dados	Porta Ethernet giga bit	Fornecimento de energia	50Hz/ 60 Hz, 220V, 10ª
Sistema de aquecimento	Aquecedores dianteiros, de leite e traseiros e secador extra	Formatos do arquivo	Bmp, TIF, Jpg, Pdf etc.
Método de alimentação	Rolo a rolo	Umidade	40% á 60%
Dimensão	2502*842*1240 mm	Peso	200 kg
Tamanho do pacote	2680*860*7500 mm		



@BMDOBRASIL



/GRUPOBMDOBRASIL



Whatsapp  
11 97098-6860

tel: 11 3331-6313 tel: 11 3223-0900  
tel: 11 3331-6008

www.bmdobrasil.com.br  
contato@bmdobrasil.com.br

Rua Jaraguá 766/768 - Bom Retiro - Sp  
CEP 01129-000 - São Paulo - SP