

BM6198E



▲
IMPRESSORA DIGITAL TEXTIL DE SUBLIMAÇÃO
ABRA SEU MUNDO COLORIDO

VELOCIDADE MÁXIMA 300m/h

PARÂMETROS TÉCNICOS

Cabeçote de impressão	EPS4720 Cabeçote de impressão Micropiezo	Quantidade de bocais	3200
Quantidade de cabeçotes	8	Dimensão da impressora	1900mm
Cor de tinta	CMYK	Altura da impressora	2-5 mm
Resolução	360*1200/ 360*1800/ 720*1200/ 720*1800 (dpi)	Transferência de mídia	Alimentação automática de mídia e sistema de recolhimento, rolo a rolo
Velocidade	2 passagens 300m ² /h	Método de secagem	Dispositivo extra de secagem
•Testado em impressão linear sem pluma	4 passagens 160m ² /h	Método de fornecimento de tinta	Fornecimento de tinta de pressão positiva do sifão
	6 passagens 100m ² /h	Método de umidificação do cabeçote	Autolimpeza de cabeçote e umidificação
	* a velocidade é testada na em mídia de tamanho completo [ilegível] função pluma	Meio de impressão	Papel de transferência
Tipo de tinta	Tinta de sublimação	Interface de transmissão	LAN Gigabit
Sistema de computador	Win7 64 bits, Win 10 64 bits	Formatos de arquivo	TIFF JPG EPS PDF ..
Ambiente operacional	Temp.: 20-25°C, Umidade: 35-65%	RIP software	Maintop/ Photoprint/ Onyx/ Neostampa
Dimensão	Tamanho da impressora: 3710*1500*1940 mm Tamanho da embalagem: 3900*1340*1920 mm	Fornecimento de força	210-230V 50/ 60HZ 16A Potência de impressão: 1500W Potência da secadora: máx. 9000W
Configuração do computador	Win7 64bit, Win 10, Disco Rígido: NTFS, C Espaço em Disco: Mais de 100G, Disco RígidoWD500G, GPU. GPU ATI Discrete, CPU: Acima do Intel i5/i7, LAN Gigabit.		
Configuração padrão	Sistema de alarme do nível de tinta		

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Suporta 8 cabeçotes de impressão Epson. Velocidade de 2 passagens pode atingir até 300m²/h

Adotar módulo de estação de nivelamento integrado atualizado.

Equipado com sistema de rebobinamento de tensão constante com motor importado, o que garante que a tensão de recolhimento de mídia seja constante e estável do início ao fim. Excelente efeito de absorção pode ser alcançado.

Introduzir a porta de transmissão de dados Gigabit, que pode atender à demanda de transmissão de arquivos enormes de alta resolução e garantir a estabilidade.

A placa de base do carro deslocada é usinada com precisão, o que torna o ajuste da posição do cabeçote mais conveniente.

Peças principais com o nome marca com alta qualidade, guia THK. Rolamento NSK, corrente IGUS, servo motor LEADSHINE etc. que compõe o sistema de impressão FEDAR estável e garante excelente saída.



@BMDOBRASIL



/GRUPOBMDOBRASIL



Whatsapp
11 97098-6860

tel: 11 3331-6313 tel: 11 3223-0900
tel: 11 3331-6008

www.bmdobrasil.com.br
contato@bmdobrasil.com.br

Rua Jaraguá 766/768 - Bom Retiro - Sp
CEP 01129-000 - São Paulo - SP